

CENTRÁLNÍ VYSÁVACÍ JEDNOTKY

Řada "OPM" 3 - 5,5 kW

Charakteristika

Středně velké kompaktní průmyslové vysávací jednotky s třífázovým motorem do nepřetržitého provozu pro součinnost 1 až 4 uživatelů.

Robustní vývěva pro dlouhý a bezproblémový provoz včetně tepelné ochrany motoru. Variantně buď s pohonem napřímo nebo s frekvenčním měničem a vyšším průtokem.

Spouštění jednotky je buď manuální pomocí přepínače na instalovaném rozvaděči nebo dálkové s použitím signálu 24 VDC z koncových odsávacích míst.

Standardně jsou jednotky v provedení se sběrnou nádobou (kontejnerem) o objemu 40 l, s cyklonovým odlučovačem, polyesterovým ochranným filtrem filtrační třídy BIA "M", odlehčovací ventilem, tlumičem hluku na výfuku a s táhlem pro manuální čištění filtru oklepem. Vše na robustním a stabilním rámu.

Jednoduchá a hygienická manipulace s odpadem. Obsluha pouze vysypává/mění plastový prachový vak ve výklopném kontejneru, který je umístěn ve spodní části těla separátoru.

Další možnosti (na vyžádání)

- Automatické čištění filtru stlačeným vzduchem
- Kompresor pro automatické čištění filtru
- Kontrola zaplnění sběrného kontejneru
- Mobilní varianta s kolečky
- Jiné typy filtračních vložek



CENTRÁLNÍ VYSÁVACÍ JEDNOTKY

Řada "OPM" 3 - 5,5 kW

Typ		OPM-3/C	OPM-3F/C	OPM-4/C	OPM-4F/C	OPM-5,5F/C
Rozměry (Š x H x V)	[cm]	52x78x162	52x78x162	52x78x162	52x78x162	52x78x162
Průměr vstup/výstup	[mm]	63/63	76/63	63/63	76/63	76/80
Hmotnost (přibl.)	[kg]	72	74	78	80	140
Výkon motoru	[kW]	3,0	3,0	4,0	4,0	5,5
Spotřeba proudu	[A]	7	7	9	9	13
Jištění	[A]	10	10	10	10	16
Frekvenční měnič	-	ne	ano	ne	ano	ano
Ochrana motoru	-	klixon	klixon	klixon	klixon	klixon
Průtok vzduchu	[m ³ /h]	330	420	330	420	650
Podtlak	[mbar]	-280	-280	-300	-300	-280
Filtrační plocha	[m ²]	4	4	4	4	4
Materiál filtru	-	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester
Tvar filtru	-	kónický	kónický	kónický	kónický	kónický
Třída filtrace	[BIA-M]	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Čištění filtru	-	manuální	manuální	manuální	manuální	manuální
Kapacita kontejneru	[l]	40	40	40	40	40
Prachový vak	[l]	50	50	50	50	50
Tlumič hluku výfuku	-	ano	ano	ano	ano	ano
Součinnost	[uživatel]	1	1-2	1	2-3	3-4

CENTRÁLNÍ VYSAVAČE

