

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

Řada "FJ"

Charakteristika

Kompaktní filtrační jednotky jsou kombinace cyklonového odlučovače na větší nečistoty a koncové jemné vyměnitelné polyesterové filtrační vložky s třídou filtrace BIA "M".

Odloučená pevná frakce padá do spodní části jednotky a poté dle varianty do sběrného kontejneru nebo PVC vaku.

Jednotka FJ-370 se standardně dodává s prachovým kontejnerem a manuálním čištěním (oklepem) filtrační vložky. Volitelně je možná varianta se spodní vyprazdňovací klapkou a/nebo s automatickým čištěním filtru stlačeným vzduchem.

Jednotka FJ-480 se standardně dodává s automatickým čištěním filtrační vložky pomocí stlačeného vzduchu a prachovým kontejnerem, volitelně se spodní klapkou.

Obsluha vyprazdňuje pouze zaplněný kontejner nebo vak.



FJ-370/C

Typ		FJ-370/*	FJ-480/*
Rozměry (Š x H x V)	[mm]	520 x 500 x 1 750	520 x 600 x 1 850
Průměr vstup/výstup	[mm]	63	76
Hmotnost (přibl.)	[kg]	49	79
Filtrační plocha	[m ²]	4	7,5
Materiál filtru	-	polyester	polyester
Tvar filtru	-	kónický	kónický
Třída filtrace	[BIA-M]	99,9%	99,9%
Čištění filtru	-	manuální	automatické
Kapacita kontejneru	[l]	40	60
Prachový vak	[l]	50	70

* C - provedení s prachovým kontejnerem

* BV - provedení se spodní klapkou



FJ-480/BV