



MALÉ KOMPAKTNÍ FILTRY S ODKRYTOU VLOŽKOU

Řada "FT" 1/4" MPT - 3" BSPT

OBLASTI POUŽITÍ

- Průmyslové & těžké podmínky
- Pístové kompresory
- Šroubové kompresory
- Dmychadla - s postr. kanálem / rootsova
- Hydraulické filtry – jemná filtrace
- Motory
- Stavebnictví
- Dílny
- Lékařství
- Pneumatická doprava
- Aerace odpadních vod
- Vystřelkování vzduchem
- Výroba cementu
- Elektrárny
- Rozvody továrního vzduchu

CHARAKTERISTIKA & SPECIFIKACE

- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů
- Odkrytá vložka pro optimální a nerušený vzduchový proud
- Konstrukce z trvanlivé uhlíkové oceli s vypalovaným emailovým lakem
- Sřídová upevňovací konzola minimálně ovlivňuje vzduchový proud
- Různé filtrační vložky: polyester, papír, HEPA
- Možnost několika velikostí vložek pro některé typy (bezpečnostní faktor)
- Provozní teplota : min -26°C
max 104°C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Graf tlakové ztráty na vyžádání


DALŠÍ MOŽNOSTI (na vyžádání)

- 1/8" otvor pro různé manometry (standardně u velikostí 2 1/2" a více)
- Manometr kontroly zanesení vložky
- Skříň filtru z nerez oceli nebo s nerezovým povlakem
- Skříň filtru s epoxidovým povlakem
- Různé typy filtračních vložek
- Speciální připojení, NPT

PROVEDENÍ



VÝKRES



Tolera VÝSTUP ěrů ± 6 mm

S polyesterovou vložkou	S papírovou složkou	Výstup		Rozměry - mm			Průtok m ³ /h		Váha Kg
		velikost	typ	A	B	C	filtr	vložka	
MIN025	—	1/4"	MPT ¹⁾	76	19	44	12	12	0,23
MIN038	—	3/8"	MPT ¹⁾	76	19	44	12	12	0,23
FT-15-050	FT-14-050	1/2"	MPT ¹⁾	102	38	114	17	60	0,54
FT-15-075	FT-14-075	3/4"	MPT ¹⁾	102	38	114	43	60	0,59
FT-15-100	FT-14-100	1"	MPT ¹⁾	102	38	114	60	60	0,63
FT-19P-100	FT-18P-100	1"	MPT ¹⁾	168	41	114	94	170	0,81
FT-19P-126	FT-18P-126	1 1/4"	BSPT	168	41	114	119	170	0,81
FT-19P-151	FT-18P-151	1 1/2"	BSPT	168	41	114	145	170	0,90
FT-31P-201	FT-30P-201	2"	BSPT	184	57	152	230	332	1,35
FT-231P-201	FT-230P-201	2"	BSPT	318	57	152	230	332	3
FT-31P-251	FT-30P-251	2 1/2"	BSPT	191	64	152	332	332	2
FT-231P-251	FT-230P-251	2 1/2"	BSPT	324	64	152	332	510	3
FT-231P-301	FT-230P-301	3"	BSPT	330	76	152	510	510	4

¹⁾ filtry se závitem do 1" MPT jsou zaměnitelné se závity BSPT

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.

Energoekonom spol. s r.o.
Wolkerova 433, 250 82 Úvaly
Tel: +420 281 981 055, Fax: +420 281 981 932
info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz