



KOMPAKTNÍ FILTRY S ODKRYTOU VLOŽKOU

Řada "FT" DN80 - DN150, Příruba PN10

OBLASTI POUŽITÍ

- Průmyslové & těžké podmínky
- Pístové kompresory
- Šroubové kompresory
- Dmychadla - s postr. kanálem / rootsova
- Hydraulické filtry – jemná filtrace
- Motory
- Ventilátory
- Stavebnictví
- Lékařství
- Pneumatická doprava
- Aerace odpadních vod
- Vystřelkování vzduchem
- Elektrárny
- Rozvody továrního vzduchu

CHARAKTERISTIKA & SPECIFIKACE



- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů
- Odkrytá vložka pro optimální a nerušený vzduchový proud
- Konstrukce z trvanlivé uhlíkové oceli s vypalovaným emailovým lakem
- Středová upevňovací konzola minimálně ovlivňuje vzduchový proud
- Různé filtrační vložky: polyester, papír, HEPA
- Možnost několika velikostí vložek pro některé typy (bezpečnostní faktor)
- 1/8" otvor pro různé manometry
- Provozní teplota : min -26°C
max 104°C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Graf tlakové ztráty na vyžádání

DALŠÍ MOŽNOSTI (na vyžádání)

- Různé typy filtračních vložek
- Manometr kontroly zanesení vložky
- Skříň filtru z nerez oceli nebo s nerezovým povlakem
- Skříň filtru s epoxidovým povlakem
- Speciální připojení, NPT

PROVEDENÍ

VÝKRES



Tolerance rozměrů ± 6 mm

S polyesterovou vložkou	S papírovou složkou	Výstup příruba	Rozměry - mm			Průtok m ³ /h		Váha Kg
			A	B	C	filtrem	vložkou	
FT-235P-DN80	FT-234P-DN80	DN80	330	76	203	510	970	6
FT-245P-DN80	FT-244P-DN80	DN80	330	76	254	510	1 500	9,5
FT-275P-DN80	FT-274P-DN80	DN80	330	76	305	510	1 870	11
FT-235P-DN100	FT-234P-DN100	DN100	356	102	203	885	970	7
FT-245P-DN100	FT-244P-DN100	DN100	356	102	254	885	1 500	9,5
FT-275P-DN100	FT-274P-DN100	DN100	356	102	305	885	1 870	11
FT-245P-DN125	FT-244P-DN125	DN125	356	102	254	1 360	1 500	11
FT-275P-DN125	FT-274P-DN125	DN125	356	102	305	1 360	1 870	13
FT-275P-DN150	FT-274P-DN150	DN150	381	127	305	1 870	1 870	14
FT-377P-DN150	FT-376P-DN150	DN150	559	127	572	1 870	3 105	24

PN 10 Příruba	Rozměry - mm			Počet otvorů	Tloušťka příruby-mm
	O.D.	B.C.	B.H.		
DN80	200	160	18	8	20
DN100	220	180	18	8	20
DN125	250	210	18	8	22
DN150	285	240	22	8	22

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.

Energoekonom spol. s r.o.
Wolkerova 433, 250 82 Úvaly
Tel: +420 281 981 055, Fax: +420 281 981 932
info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz