



MALÉ KOMPAKTNÍ FILTRAČNÍ VLOŽKY


Pro průtok až 510 m³/h

POLYESTEROVÉ (PES) VLOŽKY

- ♦ 99%+ zachytávací schopnost do 5 mikronů
- ♦ Plisovaná vložka s vysokou zachytávací schopností
- ♦ Polyester je z obou stran zpevněn drátěnkou s epoxidovým povlakem
- ♦ Vnitřní opěrná mřížka z tahokovu
- ♦ Omyvatelné - vlažná voda & mírný čistící prostředek
- ♦ Zachytávací schopnost se při použití polyuretanového předfiltru zvýší o 40 - 50%
- ♦ Provozní teplota: min -26°C, max 104°C
- ♦ Optimální konstrukce a design

Velikost částic vs. účinnost filtru (polyesterová vložka) při daném průtoku:

275 m³/m² vložky —————
 550 m³/m² vložky
 825 m³/m² vložky - - - - -




PAPÍROVÉ VLOŽKY

- ♦ 99%+ zachytávací schopnost do 2 mikronů
- ♦ Plisovaná vložka s vysokou zachytávací schopností
- ♦ Velmi pevný průmyslový papír zpevněný mřížkou z pozinkovaného tahokovu
- ♦ Zachytávací schopnost se při použití polyuretanového předfiltru zvýší o 40 - 50%
- ♦ Provozní teplota: min -26°C, max 104°C
- ♦ Optimální konstrukce a design

Velikost částic vs. účinnost filtru (papírová vložka) při daném průtoku:

185 m³/m² vložky —————
 275 m³/m² vložky
 365 m³/m² vložky - - - - -




VÝHODY

- ♦ Snadná údržba
- ♦ Větší odolnost a životnost
- ♦ Odolnost proti vlhkosti
- ♦ Vypořádá se i s horkým vzduchem a olejovou mlhou při odlehčovacím cyklu pístových kompresorů
- ♦ Optimální filtrační plocha při dané velikosti
- ♦ Vyšší účinnost než jiné alternativní filtrační materiály
- ♦ Nízká cena

PROVEDENÍ

VÝKRES



Tolerance rozměrů ± 6 mm

PES vložky	Papírové vložky	Koncovky	Rozměry - mm			Filtrační plocha m ²		Průtok m ³ /h
			ID	OD	HT	PES	Papír	
15P	14P	M	76	111	59	0,05	0,10	60
19P	18P	M	76	111	121	0,14	0,28	170
31P	30P	M	92	146	121	0,21	0,58	332
35P	34P	M	121	200	122	0,37	1,02	470
231P	230P	M	92	146	241	0,42	1,1	510

Koncovky - legenda
 M = Lisovaný plastisol

Vložky pro speciální aplikace naleznete na poslední straně.

P = Polyuretanový předfiltr

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.

Energoekonom spol. s r.o.
 Wolkerova 433, 250 82 Úvaly
 Tel: +420 281 981 055, Fax: +420 281 981 932
 info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz